

Декоративна боя със стъклени сфери

Вододисперсионна интериорна боя

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

PERLA CAVIALE представлява интериорна вододисперсионна боя с вложени в нея миниатюрни сферични тела. Боята се предлага в 48 цвята, 2 основни бази – GOLD и SILVER, и два размера на вложените стъклени сфери. Тя е фабрично приготвена и тонирана, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Изключително красивата и елегантната визия, наподобяваща инкрустирани перли и с богатата цветова гама на **PERLA CAVIALE**, можете да дадете пълна свобода на въображението си и да декорирате вашия дом или офис, придавайки му уникална идентичност.

Предназначението на боята е направа на фино декоративно покритие по стени и тавани на вътрешни помещения. Притежава кратки срокове на изсъхване и отлична покривност. Един литър от боята е достатъчен за около 5-6 м².

PERLA CAVIALE е водоразредима, безвредна е и не съдържа разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ отлична покривност
- ❖ лесна за нанасяне
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредна

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

PERLA CAVIALE е подходяща за работа върху основи от гипсови шпакловки и гипскартон, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Фугите при гипскартона трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани. Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично.



За изравняване на попиващата способност, подобряване на адхезията, обезпрашаване, и уеднаквяване на цвета, основата трябва да се обработи със специалния грунд **FONDO PRIMO**, тониран в цвета на боята.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

PERLA CAVIALE е готова за употреба, след като бъде разбъркана до постигане на хомогенен цвят. Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да се предпазят съседните стени или съществуващата вече настилка.

PERLA CAVIALE се нанася след пълното изсъхване на грунда, в един слой с помощта на четка, без допълнително разреждане. Работи се без прекъсване, от ръб до ръб, с къси движения и без голям натиск върху инструмента.

Желателно е, по време на нанасянето на **PERLA CAVIALE**, периодично да се връща назад по работната площ и с помощта на суха четка, и леки движения, да се дооформи повърхността, за да изпъкнат сферите и декоративните шарки.

Необходимото време за изсъхване на положения слой е около 8 часа.

РАЗХОД

- около 0,170 – 0,200 л/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- хартиено тиксо
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Продуктът е предназначен за вътрешно приложение. Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пластмасова опаковка от 1 и 3 литра.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-

горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **PERLA CAVIALE** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течно
Време за съхнене	8 ч
Устойчивост на мокро триене	55,2 µm (клас 3)
Блясък на филма	8,6 GU (матов)
Максимален размер на зърната	> 500 µm < 1500 µm
Адхезия	1,21 N/mm ²
Коефициент на водопропускливост	0,19 kg/m ² .h ^{0.5}

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.