

Декоративна релефна мазилка

Вододисперсионно покритие за
вътрешно и външно приложение

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ART DECOR представлява готова за работа пастообразна мазилка на акрилна основа, за вътрешно и външно приложение. Стилната визия и уникалната идентичност на релефите се постигат, както с различни техники и инструменти, така и със свободата на въображението, и дизайнерските решения на декораторите.

ART DECOR дава възможност за създаване на неповторими декоративни покрития - от антична визия, до футуристичен арт дизайн. Мазилката е натурално бяла на цвят, което позволява огромно разнообразие от цветови комбинации. Богатият избор на цветове е подсилен с палитрата на силан-силоксановата пигментна паста **ART DECOR FINISH**.

ART DECOR е вододисперсионно, безвредно покритие, което не съдържа разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредна

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Декоративната мазилка **ART DECOR** е подходяща за работа върху гладки и здрави основи от гипсови или циментови мазилки и шпакловки, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде равна, суха и добре почистена. При работа върху гипсокартон, фугите трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани. Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично. За изравняване на попиращата способност, обезпрашаване и подобряване на адхезията, основата трябва да се грундира със специално разработения грунд **FONDO PRIMO**.



ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

ART DECOR е готова за употреба, без необходимост от допълнително разреждане. Разбърква се добре с помощта на нискооборотен миксер.

Препоръчително е преди започване на работа, да предпазим съседните стени или съществуващата вече настилка с хартиено тиксо.

След изсъхване на грунда **FONDO PRIMO**, **ART DECOR** се нанася на два етапа, като първият представлява оформянето на релефа на мазилката, а вторият нейното оцветяване.

Основният слой от материала се нанася и заглажда с неръждаема маламашка. След пълното му изсъхване, с помощта на специална „коралова“ гъба, пластмасова маламашка или друг инструмент за декорации, се полага втори слой от материала, с който се постига търсеният декоративен ефект. Вече оформеният релеф трябва да изсъхне напълно, след което се обработва с дълбокопроникващ грунд **TERAZID G-55**.

Необходимото време за изсъхване на един слой **ART DECOR**, при нормални условия на закрито, е около 12 часа, а на дълбокопроникващия грунд около 4 часа.

Следва оцветяването на мазилката с предварително подготвена пигментна паста **ART DECOR FINISH**. Нанасянето на цвета става с помощта на бояджийски валеж или дунапенова гъба, с плавни кръгообразни или кръстосани движения по повърхността. Уникалният релеф и разнообразните форми при **ART DECOR** позволяват комбинация от два или повече цвята, като нанасянето на всяка следваща пигментна паста може да стане само след изсъхването на предходната.

Отделянето и отсичането на различни зони или повърхности става с помощта на лента хартиено тиксо.

РАЗХОД

- 1 кг е достатъчен за от 1 до 3 м², в зависимост от едрината на релефа

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- нискооборотен миксер
- хартиено тиксо
- неръждаема маламашка
- бояджийски валяк
- дунапенова гъба
- инструмент за декорации

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се полага при висока влага и силни въздушни течения.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пластмасови опаковки по 2,5 кг, 5 кг и 12 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	натурален бял
Форма (агрегатно състояние)	пастообразно
Време за съхнене	12 часа
Плътност	≈ 1,5 kg/l
Вискозитет (Брукфийлд)	85000 – 90000 mPa.s
pH - стойност	8,5

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали. Да не се разрежда. Не се допуска употреба на ръждясали инструменти.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **ART DECOR** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.