

Грунд за декоративни покрития

Акрилатен грунд за подготовка на основата преди декоративни мазилки и бои

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

FONDO PRIMO представлява водоразредим бял или цветен грунд за подготовка на основата преди нанасяне на декоративните бои и мазилки FRATELLI. Грундът е приложим, както за вътрешни, така и за външни повърхности, и е подходящ за различни строителни основи, като гипсови и циментови шпакловки, варови мазилки и други.

FONDO PRIMO е бързосъхнещ и лесен за нанасяне грунд, предназначен да изравни попиващата способност на повърхността, да увеличи адхезията и да уеднакви цвета на основата с този на декоративното покритие.

СВОЙСТВА

- ❖ бързосъхнещ
- ❖ лесен за нанасяне
- ❖ без разтворители
- ❖ увеличава адхезията
- ❖ изравнява попиващата способност

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Повърхностите трябва да са равни и без дупки. Да се премахнат всички нестабилни участъци, а при необходимост от заздравяване на повърхността, да се обработи с дълбокопроникващ грунд TERAZID G-55.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба на **FONDO PRIMO** съдържанието се разбърква с механична бъркалка, като се разрежда с до 10-15 % вода.

Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да се предпазят съседните стени или съществуващата вече настилка.

Нанасянето става в един или два равномерни слоя с плавни движения, с помощта на късокосмест бояджийски валеж.



Необходимото време за изсъхване на един слой **FONDO PRIMO**, при нормални условия на закрито, е около шест часа.

РАЗХОД

Около 8-10 м² от 1 литър, в зависимост от водопоглъщащите свойства на основата.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бъркалка
- бояджийски валеж

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови опаковки по 1 л и 3 л.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали. Грундът се оцветява фабрично.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **FONDO PRIMO** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял или оцветен по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течност
Основа	акрилатна дисперсия
Плътност	1,01 g/cm ³
Време за съхнене	5 - 6 часа
Адхезия с основата	2,2 N/mm ²
pH на водна суспензия	6,5
Вискозитет	11600 m.Pa.s
Коефициент на водопропускливост	0,95 kg/m ² .h ^{0,5}
Съдържание на нелетливи вещества	16,85 %

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.